

Akustikplatte dukta[®] JANUS

Material:	<input type="checkbox"/> 3-Schichtplatte Fichte (27mm), <input type="checkbox"/> MDF natur (25mm)
	<input type="checkbox"/> Sondermaterial: _____
	<input type="checkbox"/> PEFC-zertifiziert <input type="checkbox"/> ohne Zertifizierung
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> roh
	<input type="checkbox"/> lackiert farblos <input type="checkbox"/> lackiert weiß RAL9010, <input type="checkbox"/> lackiert grau RAL7000
	<input type="checkbox"/> lackiert schwarz RAL9005, <input type="checkbox"/> lackiert Sonderfarbe: _____
	<i>Sämtliche Lacke sind 2-Komponenten-Lacke auf Basis von säurehärtendem Melaminharz und erfüllen die Anforderungen der Norm DIN EN71-Teil3</i>
Plattenmaß:	Standard: 2.500 x 1.020 x 27 (25) mm
Verpackungseinheit:	Standard: 1 Platte = 2,55m ²
Nutzfläche:	die gefräste Fläche ist 2.375 x 966 mm
Biegeradius:	ca. ≥ 100 mm
Gewicht:/m ²	7-10 kg (je nach Material)
Luftdurchlass	ca 33%
Aufbau:	ohne Vlies
Verlege Art:	horizontal oder vertikal auf Wand oder Decke, freistehend
Montage:	mittels Kolar-Zubehör (siehe weiter unten)
Anwendung:	Wandverkleidung, Decke, Möbel, Paravent, ...

Hersteller: Franz Kolar GmbH, www.kolar.at

Angebotenes Fabrikat: _____

Mengen: _____ m²

Montagezubehör für dukta[®]

Abschlussprofile (Boden und Rand):

Mit Rahmen - Abschlussprofil gerade	Fabrikat: DU.AL07
Mit Rahmen - Abschlussprofil gebogen, Außenradius 610 mm	Fabrikat: DU.AB07-610
Mit Rahmen - Abschlussprofil gebogen, Außenradius 310mm	Fabrikat: DU.AB07-310
Ohne Rahmen – Abschlussprofil gerade	Fabrikat: DU.AL05
Ohne Rahmen - Abschlussprofil gebogen, Außenradius 603mm	Fabrikat: DU.AB05-603
Ohne Rahmen - Abschlussprofil gebogen, Außenradius 303mm	Fabrikat: DU.AB05-303
Metallfuß, Edelstahl geschliffen, 327x60x121mm	

Stand November 2020