

Stepwood® Original

- Holzart: Eiche gebürstet lackiert, Eiche geschliffen, Nuss geschliffen
 Buche Kern geschliffen, Fichte gebürstet, Zirbe geschliffen
- Oberfläche: roh
 lackiert (mit 1K-NC Lack)
- Profil: umlaufend genutet zur Endlosverlegung
- Paneel Format: 1250 x 219mm
- Paneel Stärke: 12mm
- Gewicht: variiert je nach Holzart (rd. 9 kg/m²)
- Aufbau: 6 mm MDF und Massivholzlamellen, in verschiedenen Breiten und Höhen,
- Verpackungsmenge: 1Karton = 5 Paneele = 1,37m²
- Verleimung: Weißleim D3 DIN EN 204 (wasserfest und formaldehydfrei)
- Lack: farblos, nach DIN 53160 Teil 1, 2: Keine Verfärbung (Stufe 5); DIN 68861-Teil 1C
Rezeptur ist frei von: Holzschutzmitteln, giftigen Schwermetallen, Phthalat-
weichmachern, Formaldehyd, CMR-Stoffen Kat. 1A + 1B und flüchtigen
halogenorganischen Verbindungen.
- Verlege Art: horizontal oder vertikal auf Wand oder Decke
- Montage: mittels Krallen (siehe Zubehör Firma Kolar) oder dauerelastischen Kleber
- Anwendung: nur für den Innenbereich geeignet,
von einer Montage im Feuchtraum wird abgeraten

Hersteller: Franz Kolar GmbH, www.kolar.at

Angebotenes Fabrikat: _____

Mengen: _____ m²

Montagezubehör für Stepwood®

- Klammerset (SW.KR)
Montageleisten (SW.ML)
Randleisten (SW.RL)

Stand November 2020