

### Stepwood® Natural

- Holzart:  Eiche Spaltholz,  Eiche Spaltholz geölt auf „Nuss“,  
 andere Sonderfarbe (Öl): \_\_\_\_\_
- Oberfläche:  roh  
 geölt natur (klar)
- Profil: umlaufend genutet zur Endlosverlegung
- Paneel Format: 1250 x 219mm (Nutzfläche: 0,26m<sup>2</sup>)
- Paneel Stärke: 29mm
- Gewicht: rd. 13 kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau: Massivholzlamellen, in verschiedenen Längen und Höhen in zwei fixen Breiten,  
Rapportabschluss an kurzen Seiten für einen fließenden Übergang
- Verpackungsmenge: 1Karton = 2 Paneele = 0,52m<sup>2</sup>
- Verleimung: Weißleim D2 DIN EN 204 (PVAc-Leim)
- Öl: Hartwachsöl aus naturbelassenem Leinöl bzw. pflanzlichen Ölen und Wachsen,  
wie Carnaubawachs, aus entaromatisierten Kohlenwasserstoffen und bleifreien  
Trockenstoffen. Laut Gutachten Nr.404.415 vom Österreichischen Lackinstitut  
entspricht das Produkt der ÖNORM EN 71-3
- Verlege Art: horizontal oder vertikal auf Wand oder Decke
- Montage: mittels Krallen (siehe Zubehör Firma Kolar) oder dauerelastischen Kleber
- Anwendung: nur für den Innenbereich geeignet,  
von einer Montage im Feuchtraum wird abgeraten

Hersteller: Franz Kolar GmbH, [www.kolar.at](http://www.kolar.at)

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

Mengen: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

### Montagezubehör für Stepwood®

- Klammernset (SW.KR)  
Montageleisten (SW.ML)  
Randleisten (SW.RL)

Stand November 2020