

WALLWOOD

Holzart:	<input type="checkbox"/> Eiche Altholz, <input type="checkbox"/> Silbereiche, <input type="checkbox"/> Balkeneiche hell, <input type="checkbox"/> Eiche sonnenverbrannt
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> roh <input type="checkbox"/> lackiert (mit 1K-NC Lack)
Profil:	umlaufend genutet zur Endlosverlegung
Paneel Format:	1250 x 219mm (Nutzfläche: 0,274m ²)
Paneel Stärke:	14,5mm
Gewicht:	variiert je nach Holzart (rd. 9 kg/m ²)
Aufbau:	Echtholz-Prägefurnier (3,5-4mm) auf MDF-Träger, Gegenzugfurnier
Verpackungsmenge:	1Karton = 4 Paneele = 1,1m ²
Verleimung:	Weißleim D3 DIN EN 204 (formaldehydfrei)
Lack:	farblos, nach DIN 53160 Teil 1, 2: Keine Verfärbung (Stufe 5); DIN 68861-Teil 1C Rezeptur ist frei von: Holzschutzmitteln, giftigen Schwermetallen, Phthalat- weichmachern, Formaldehyd, CMR-Stoffen Kat. 1A + 1B und flüchtigen halogenorganischen Verbindungen.
Verlege Art:	horizontal oder vertikal auf Wand oder Decke
Montage:	mittels Krallen (siehe Zubehör Firma Kolar) oder dauerelastischen Kleber
Anwendung:	nur für den Innenbereich geeignet, von einer Montage im Feuchtraum wird abgeraten

Hersteller: Franz Kolar GmbH, www.kolar.at

Angebotenes Fabrikat: _____

Mengen: _____ m²

Montagezubehör für Wallwood (siehe auch STEPWOOD®)

Klammernset	(SW.KR)
Montageleisten	(SW.ML)
Randleisten	(SW.RL)

Stand November 2020